



المواصفات الفنية لحاويات نظام الألواح المركبة المصنعة بتكنولوجيا البناء بدون لحام

الجدران الخارجية: صاج مجلفن مطلي بالفيلم Pet ديكوري للجدران الداخلية (تيريفثاليت البولي ايثيلين)

طريقة التصنيع	من الخارج يكون صاج جاهز بنظام Coil Coating مطلي بالفيلم من فوق، ومن الداخل بنية نموذجية مع Pet ديكوري (تيريفثاليت البولي ايثيلين)
	يجري تصنيع الكائن كطراز بمقاسات 1.35 * 1.35 / 1.35 * 2.10 * 1.35 / 2.10 * 2.10 / 2.10 * 2.60 متر، ارتفاع 2.43 متر. يتراوح الوزن التقريبي للكبينة بين 230 - 540 كيلوجراماً. تتمتع جميع المواد المستخدمة بشهادة TSE للجودة.
البيانات الفنية	80 كجم / المتر المربع (بتعبير حسب منطقة الثلج والارتفاع في مكان التركيب)، TS 498
	102 كم / الساعة (50 كجم / المتر المربع) TS 498
	معامل موصلية الحرارة بالجدار الخارجي K: 0,61 Kcal/m ² hC (K:0,70 W/m ² K)
	معامل موصلية الحرارة بالجدار الداخلي K: 0,57 Kcal/m ² hC (K:0,67 W/m ² K)
	معامل موصلية الحرارة بالسطح K: 0,61 Kcal/m ² hC (K:0,70 W/m ² K) لوح سطح معزول ESP بسماك 40 مم: K: 0,72 Kcal/m ² hC (K:0,84 W/m ² K)
	معامل موصلية الحرارة بالأرضية K: 3,45 Kcal/m ² hC (K:4,01 W/m ² K)
	200 كجم / المتر المربع وفق معيار T.S 498
	معامل التسارع الأرضي الفعال: A ₀ =0,40 (منطقة زلازل من الدرجة I = 1) معامل أهمية المبنى n = 0.3
	معامل مشاركة الحمل المتحرك n = 0.3
	التصميم - الساكنة: TS 648, TS 498, EUROCODE 3
المقاسات ذات الصلة	لوائح بخصوص المباني التي ستبنى في مناطق الزلازل (6/3/2006)
	العزل الحراري: TS 825 لوائح العزل الحراري (8/5/2000)
	عزل الجدران: مناسب للمنطقة المناخية الثانية (K:0,60 W/m ² K)
المنطقة المناخية	عزل الأسطح: مناسب للمنطقة المناخية الأولى (K:0,50 W/m ² K)
	يمكن زيادة كثافة الجدران وعزل الأسطح للمناطق المناخية الأخرى (اختياري).
الجدران الخارجية	إجمالي الارتفاع الخارجي 2430 مم
	صافي الارتفاع الداخلي 2239 مم، 1924 مم في الحمام البلدي.
	صاج مجلفن مطلي جاهزة بنظام Coil Coating بسماك 0.35 - 0.40
	رغوة البوليسترين بكثافة 16 كجم / المتر المكعب بسماك 49 - 50 مم (EPS) درجة مقاومة الحرائق B1
	Pet ديكوري 0.70 - 0.80 مم (تيريفثاليت البولي ايثيلين)
تغطية الأرضية	قطاع متشكل بارد ذو قطاع مجلفن DX51+Z C / U 1.00 مم - 1.20 مم / U/C 58/50*60
	الوواح الإسمنت الليفي بسماك 16 مم، لصق سيراميك أبيض وملون 33 * 33 سم في الأماكن المعرضة للبلل في الحمام وحوض الاستحمام (سيراميك Yurtbey أم ما يماثله) (تغطية الأرضية بدعم البوليسترالمقوى abs أكرليك / غشاء 22 Helpati مم)
	صاج مجلفن مستو طبيعي 0.50 مم تحت الإنشاءات من القطاعات الأفقية + 80 مم فرش من الصوف الزجاجي + لوح إسمنت ليفي بسماك 16 مم، سيراميك بلون بيج 33 * 33 سم في الأماكن المعرضة للبلل العزل (اختياري) K: 0,38 Kcal/m ² hC معامل موصلية حرارة الأرضية



المواصفات الفنية لحاويات نظام الألواح المركبة المصنعة بتكنولوجيا البناء بدون لحام

الجدران الخارجية: صاج مجلفن مطلي مغطي بالفيلم Pet ديكور للجدران الداخلية (تيريفتاليت البولي ايثيلين)

تغطية السقف - السطح	الإنشاءات	58/50*60 مم 1.20 - DX51+Z C / U 1.00 مجلفن بارد ذو قطاع متشكل U/C تشكل التركيبة الخاصة من قطاع مشكل بارد بإطار 120 * 145 * 1.5 مم (مجلفن DX51D + Z)، ألواح السطح، مقطعين دعم C من الأعلى.
	التغطية	لوحة HekimBoard (مقاوم للحرائق) EN 13501-1:2002 درجة A1 أو لوح Fibercementlam لونه أبيض 8 مم لوح السقف ساندويتش حكيم 5 حدودا بسمك 40 مم
	السطح الخارجي للوح	صاح منارحج مجلفن بطلاء جاهز بنظام Coil Coating بكنافة تتراوح بين 0.35 - 0.40 مم، عمق الحدوة 27 مم
	عزل الألواح	رغوة البوليسترين بكنافة 16 كجم / المتر المكعب بسمك 40 مم (EPS) - ماركة Hekimpor، درجة مقاومة الحرائق B1
	سقف الوجه الداخلي للوح	صاح منارحج بحدوة طراز S مجلفن بطلاء جاهز بنظام Coil Coating بكنافة تتراوح بين 0.30 - 0.40 مم، (راجع الرابط التالي للحصول على معلومات مفصلة عن الحدوة بطراز S http://www.hekimpanel.com/wpcontent/uploads/sac-deseni.jpg)
	إنشاءات السطح	إطار U بمقاس 1*58*50، سجل أفقي لقطاع بشكل C ومقاس 1*50*50 (مجلفن DX51+Z)، قطاع بارد مشكل بقطاع C / U (يجري تصفية مياه الأمطار من خلال الأعمدة الجانبية).
	التغطية	صاح منارحج مجلفن بدون طلاء بسمك 0.40 - 0.45 بحدوة بعمق 27 مم * 200 مم
العزل	صوف زجاجي للأراضي 50 مم (14 كجم / المتر المكعب)	
حقوق الأبواب	الباب الخارجي	باب من الصاج المعزول باب من الصاج المعزول باب من الصاج المعزول
	أبواب الأمان القابلة للبلل	
	قفل الباب والمقايض	أقفال الأبواب الخارجية أقفال أسطوانية، أقفال الأبواب الداخلية أقفال أسطوانية، ماركات ITO - Kale - Pavo - Forcetek تحمل علامة الجودة TSE، مقايض الأبواب مقايض سوسيس لون أبيض بمرآة ماركة LUX وتحمل علامة الجودة TSE أو ما يشابهها.
حقوق النوافذ	ألومنيوم النوافذ المطبخ - المراوح - حوض الاستحمام	حقوق ألومنيوم بأبعاد 480*670، 840*1385، 840*1867 مم. شفاط كهربائي بقطر 120 مم
الزجاج	الزجاج الموحد	زجاج مخفف ماركة Şişecam أو ما يعادلها وتحمل علامة الجودة TSE - 4
الطلاء	الباب الخارجي والنوافذ	أبيض أغلفة الأركان الخارجية - الأحزمة الأفقية: RAL 9002 طلاء مجلفن أبيض Hekim ماركة الألواح الخارجية: صاج مجلفن مطلي بالطلاء الجاهز Ral 9002 أبيض فاتح نظام Coil Coating
	الأجزاء المعدنية الأخرى	للإنشاءات المجلفنة لا تطل.

Genel Müdürlük
E-5 Karayolu Üzeri Yanyol No: 18
Güzelyalı - Pendik / İstanbul / Türkiye
Tel : +90 216 392 2128
Fax: +90 216 392 93 08

İzmir Şube
Ankara Caddesi No: 281
Bornova / İzmir / Türkiye
Tel : +90 232 374 14 22
Fax: +90 232 374 11 46

Adapazarı Hendek Şube
Kargalıhanbaba Mahallesi Sakarya Cad.
No: 336/A Hendek / Adapazarı / Türkiye
Tel : +90 264 654 58 30-31
Fax: +90 264 654 58 29

Giresun Şube
Atatürk Bulvarı Teyyaredüzü Mahallesi
No: 355 Giresun / Türkiye
Tel : +90 454 215 55 55
Fax: +90 454 215 00 87



المواصفات الفنية لحاويات نظام الألواح المركبة المصنعة بتكنولوجيا البناء بدون لحام

الجدران الخارجية: صاج مجلفن مطلي مغطي بالفيلم Pet ديكوري للجدران الداخلية (تيريفثاليت البولي ايثيلين)

تجهيزات الكهرباء والتليفون على المحارة	الكابلات	2000 وات، 220 فولت، 50 هرتز	
		مخارج الفيش والخطوط: 2.5*3 مم 2 NYM، قناة كابلات فوق المحارة مخارج الفيش الإنارة: 1.5*2 مم 2 NYM، ماركات Öznur - Özler - Ünal، قناة كابلات فوق المحارة	
		كابلات التليفون ن 2*2 ماركات HES - TELTEX-ESEE، قناة كابلات فوق المحارة	
		أرضية مستديرة: مصابيح إنارة ماركات General، مصابيح ماركات PELSAN - BALKAYA جلوب - IP 44، ماركات BALKAYA	
تجهيزات السباكة على المحارة	مصابيح الإنارة	الأماكن العادية	الفيش الكهربية والمفاتيح
		الأماكن الخاصة	قاطع التيار الكهربي وصناده
		منافذ التليفون	منافذ التليفون
		توصيلات الخط الأساسي	توصيلات الخط الأساسي
تجهيزات السباكة على المحارة	المرحاض / التركيبات	الأحواض	بدون أرجل 37*45 سم (حوض بأرجل حسب الطلب).
		مركبات كوناهيا سيراميك	مركبات كوناهيا سيراميك
		مركبات أكواميكس	مركبات أكواميكس
		مركبات أكواميكس	مركبات أكواميكس
		مركبات أكواميكس	مركبات أكواميكس
		مركبات أكواميكس	مركبات أكواميكس
		مركبات أكواميكس	مركبات أكواميكس
		مركبات أكواميكس	مركبات أكواميكس
الأنابيب	المياه النظيفة	PPRC ماركات فرات - حكيم	
	المياه الملوثة	PVC ماركات فرات - سينطاش	
نظام الرفع	حجب إنجاز عملية الحمل والانزال من خلال ربط مقابض الرفع المركبة في الأركان الأربعة بمساعدة أفعال الحبال على مسافات متساوية.		

تمتلك شركة أوزجه للبناء الحق في إدخال أي تعديل على التفاصيل الفنية.

Genel Müdürlük
E-5 Karayolu Üzeri Yanyol No: 18
Güzelyalı - Pendik / İstanbul / Türkiye
Tel : +90 216 392 2128
Fax: +90 216 392 93 08

İzmir Şube
Ankara Caddesi No: 281
Bornova / İzmir / Türkiye
Tel : +90 232 374 14 22
Fax: +90 232 374 11 46

Adapazarı Hendek Şube
Kargalıhanbaba Mahallesi Sakarya Cad.
No: 336/A Hendek / Adapazarı / Türkiye
Tel : +90 264 654 58 30-31
Fax: +90 264 654 58 29

Giresun Şube
Atatürk Bulvarı Teyyaredüzü Mahallesi
No: 355 Giresun / Türkiye
Tel : +90 454 215 55 55
Fax: +90 454 215 00 87